

RAPTOR®

ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



RAPTOR-ANWENDUNG MIT EINEM ROLLER



1 RAPTOR EINGIEßEN

Gießen Sie die aktivierte RAPTOR-Mischung auf eine Farbwanne.



2 ROLLER MIT RAPTOR ABDECKEN

Decken Sie den Roller gut mit RAPTOR ab und achten Sie darauf, dass Sie den Roller nicht zu sehr sättigen da dies die Struktur beeinträchtigen kann.



3 RAPTOR AUF DIE OBERFLÄCHE ROLLEN

Rollen Sie RAPTOR vorsichtig in langen, gleichmäßigen Strichen mit mittlerem Druck auf die Oberfläche und achten Sie dabei darauf, zu viele Rollenlinien zu vermeiden.



4 ZWEI SCHICHTEN RAPTOR AUFTRAGEN

Tragen Sie zwei Schichten RAPTOR auf, und achten Sie zwischen den Schichten auf die Abluftzeiten.



IHR ENDERGEBNIS SOLLTE SO AUSSEHEN

TOP TIPS:

Verwenden Sie einen feinen Roller für einen feine Struktur und einen groben Roller für eine grobe Struktur.



HINWEISE:

BEVOR SIE BEGINNEN EMPFIEHLT U-POL DRINGEND DIE VERWENDUNG PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG: LATEX- ODER NITRILHANDSCHUHE, SCHUTZBRILLE, SCHUTZOVERALL UND EINE SCHUTZMASKE, DIE FÜR DIE AUTOREPARATURLACKIERUNG GEEIGNET IST.

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.
T: +44 (0)20 8492 5900 E: uk.sales@u-pol.com

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

U-POL DEUTSCHLAND:

+49 (0) 160 92038848

thomas.kensy@u-pol.com