

RAPTOR®

ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



MOTORHAUBE MIT RAPTOR LACKIEREN & SCHABLONE VERWENDEN



RAPTOR AUFTRAGEN

Sprühen Sie das Fahrzeug in der Farbe und Struktur Ihrer Wahl.



SCHABLONE LEGEN

Sobald die frische RAPTOR Schicht ausgehärtet ist, legen Sie die Schablone über den Bereich und drücken Sie sie fest nach unten.



SCHABLONE LACKIEREN

Decken Sie den Rest des Autos ab. Lackieren Sie entsprechend Ihrer Schablone.



VERDÜNNER HINZUFÜGEN, WENN BENÖTIGT

Um eine feine Struktur zu erzielen, verwenden Sie eine 1,6-mm-Spitze mit 20% verdünntem RAPTOR, verdünnt mit unserem schnellen Verdünner der Reihe System 20.



TROCKNEN LASSEN

Lassen Sie RAPTOR trocknen.



ABDECKFOLIE ENTFERNEN

Abdeckfolie entfernen, nachdem RAPTOR ausgehärtet ist.



HINWEISE:

WENN SIE EINE SCHABLONE AUF EINER ÄLTEREN RAPTOR SCHICHT VERWENDEN, ENTFETTEN SIE DEN BEREICH, BEVOR SIE DIE SCHABLONE AUFLEGEN. TRAGEN SIE DANN VOR DEM LACKIEREN VON RAPTOR 1-2 SCHICHTEN RAPTOR ADHESION PROMOTER / RAPTOR HAFTVERMITTLER AUF.

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: uk.sales@u-pol.com

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

Nakatanenga 4x4-Equipment

+49 (0) 9181-466 644

info@nakatanenga.de